



NOLEGGIO SISTEMI DI ISPEZIONE VISIVA REMOTA



VIDEOENDOSCOPIO



VIDEOENDOSCOPIO PORTATILE



ENDOSCOPIO RIGIDO



GRANDI VOLUMI



CARRELLO PORTA CAMERA



RECUPERO OGGETTI SMARRITI

VIDEOENDOSCOPIO



RXX-30-900148	VUMAN RA-Y Ø 6,4mm, L. 8 metri	
	Diametro:	6,4mm
	Lunghezza:	8 metri
	DOV:	90°
	Illuminazione:	LED
	Funzionamento:	Unità di controllo LCD / Joystick / Accesso diretto
	Memoria:	HDD integrato
	Uscite:	Composito / S-video / Analogico SVGA
	Funzioni:	File Manager / Generatore di testi
	Alimentazione:	96 - 256 V(AC)

RXX-30-900183	VUMAN RA-Y Ø 6,4mm, L. 8 metri - Grandangolo	
	Diametro:	6,4mm
	Lunghezza:	8 metri
	DOV:	0°
	FOV	130°
	Illuminazione:	LED
	Funzionamento:	Unità di controllo LCD / Joystick / Accesso diretto
	Memoria:	HDD integrato
	Uscite:	Composito / S-video / Analogico SVGA
	Funzioni:	File Manager / Generatore di testi
Alimentazione:	96 - 256 V(AC)	

RXX-30-900146	VUMAN RA-Y Ø 8,4mm, L. 8 metri	
	Diametro:	8,4mm
	Lunghezza:	8 metri
	DOV:	0° / 90°
	Illuminazione:	LED
	Funzionamento:	Unità di controllo LCD / Joystick / Accesso diretto
	Memoria:	HDD integrato
	Uscite:	Composito / S-video / Analogico SVGA
	Funzioni:	File Manager / Generatore di testi
	Alimentazione:	96 - 256 V(AC)

RXX-30-900147	VUMAN RA-Y Ø 8,4mm, L. 15 metri	
	Diametro:	8,4mm
	Lunghezza:	15 metri
	DOV:	0° / 90°
	Illuminazione:	LED
	Funzionamento:	Unità di controllo LCD / Joystick / Accesso diretto
	Memoria:	HDD integrato
	Uscite:	Composito / S-video / Analogico SVGA
	Funzioni:	File Manager / Generatore di testi
	Alimentazione:	96 - 256 V(AC)

RXX-30-900149	VUMAN RA-Y X-WAY Ø 8,4mm, L. 5 metri	
	Diametro:	8,4mm
	Lunghezza:	5 metri
	DOV:	0° / 90°
	Articolazione:	Sopra/Sotto ±130° / Sinistra/Destra ±90°
	Illuminazione:	LED
	Funzionamento:	Unità di controllo LCD / Joystick / Accesso diretto
	Memoria:	HDD integrato
	Uscite:	Composito / S-video / Analogico SVGA
	Funzioni:	File Manager / Generatore di testi
	Alimentazione:	96 - 256 V(AC)

RXX-30-900150	VUMAN RA-Y X-WAY Ø 8,4mm, L. 8 metri	
	Diametro:	8,4mm
	Lunghezza:	8 metri
	DOV:	0° / 90°
	Articolazione:	Sopra/Sotto ±130° / Sinistra/Destra ±90°
	Illuminazione:	LED
	Funzionamento:	Unità di controllo LCD / Joystick / Accesso diretto
	Memoria:	HDD integrato
	Uscite:	Composito / S-video / Analogico SVGA
	Funzioni:	File Manager / Generatore di testi
	Alimentazione:	96 - 256 V(AC)
RXX-30-900151	VUMAN RA-Y X-WAY Ø 8,4mm, L. 15 metri	
	Diametro:	8,4mm
	Lunghezza:	15 metri
	DOV:	0° / 90°
	Articolazione:	Sopra/Sotto ±130° / Sinistra/Destra ±90°
	Illuminazione:	LED
	Funzionamento:	Unità di controllo LCD / Joystick / Accesso diretto
	Memoria:	HDD integrato
	Uscite:	Composito / S-video / Analogico SVGA
	Funzioni:	File Manager / Generatore di testi
	Alimentazione:	96 - 256 V(AC)

VIDEOENDOSCOPIO PORTATILE



VT 4150	Videoendoscopio Serie VT - Ø 4,5mm	
	Diametro:	4,5mm
	Lunghezza:	1,5 metri
	FOV:	100°
	Pixel	410.000
	DOF:	8mm-80mm
	Articolazione:	Panoramica 360°
	Memoria:	Scheda SD 8 GB
	Monitor	LCD 4,3"
	Alimentazione:	AC 100 - 240 V DC batteria Litio 5V
	Tempo di lavoro	+ di 4 ore continuative

VT 6150	Videoendoscopio Serie VT - Ø 6,5mm	
	Diametro:	6,5mm
	Lunghezza:	1,5 metri
	FOV:	110°
	Pixel	410.000
	DOF:	15mm - ∞
	Articolazione:	Panoramica 360°
	Memoria:	Scheda SD 8 GB
	Monitor	LCD 4,3"
	Alimentazione:	AC 100 - 240 V DC batteria Litio 5V
	Tempo di lavoro	+ di 4 ore continuative

G 4150	Videoendoscopio Serie G - Ø 4,0mm	
	Diametro:	4,0mm
	Lunghezza:	1,5 metri
	FOV:	90°

	Pixel	350.000
	DOF:	15mm - ∞
	Articolazione:	Panoramica 360°
	Memoria:	Scheda SD 8 GB
	Monitor	LCD 3,5"
	Alimentazione:	AC 100 - 240 V DC batteria Litio 5V
	Tempo di lavoro	2 ore continuative

G 6150	Videoendoscopio Serie G - Ø 6,0mm	
	Diametro:	6,0mm
	Lunghezza:	1,5 metri
	FOV:	90°
	Pixel	350.000
	DOF:	15mm - ∞
	Articolazione:	Panoramica 360°
	Memoria:	Scheda SD 8 GB
	Monitor	LCD 3,5"
	Alimentazione:	AC 100 - 240 V DC batteria Litio 5V
	Tempo di lavoro	2 ore continuative

PST - 3,9	Videoendoscopio Serie PST - Ø 3,9mm	
	Diametro:	3,9mm
	Lunghezza	1, 2, 3, 5, 10 metri
	FOV:	67°
	Pixel	320*240
	Visione diretta	0°
	Visione laterale	Adattatore 90°
	Memoria:	Scheda SD 2 GB
	Monitor	TFT LCD 3,5"
	Alimentazione:	Batteria ricaricabile Litio 3,7V
	Tempo di lavoro	3 ore continuative

PST - 5,5	Videoendoscopio Serie PST - 5,5mm	
	Diametro:	5,5mm

	Lunghezza	1, 2, 3, 5, 10, 20 metri
	FOV:	67°
	Pixel	320*240
	Visione diretta	0°
	Visione laterale	90°
	Memoria:	Scheda SD 2 GB
	Monitor	TFT LCD 3,5"
	Alimentazione:	Batteria ricaricabile Litio 3,7V
	Tempo di lavoro	3 ore continuative

		Videoesoscopio Serie PST - 5,7mm - 2 vie
	Diametro:	5,7mm
	Lunghezza	1 - 2 metri
	FOV:	67°
	Pixel	320*240
	Visione diretta	0°
	Visione laterale	90°
	Memoria:	Scheda SD 2 GB
	Monitor	TFT LCD 3,5"
	Alimentazione:	Batteria ricaricabile Litio 3,7V
Tempo di lavoro	3 ore continuative	

ENDOSCOPIO RIGIDO



SOXX - XXX 00	ENDOSCOPIO STANDARD Ø 2,8mm, 4,0mm e 8,0mm.
	* Endoscopio standard Fiber Optic
	* Tubicino di rinvio a 90°
	* Lunghezza circa 250mm
	* Videocamera e relativo software
	* Sorgente di luce LED

MS14 - 605	MULTISCOPIO Ø 14,0mm
	* Multiscopio Fiber Optic
	* Diametro 14mm
	* Lunghezza 605mm
	* Videocamera e relativo software
	* Sorgente di luce LED

EDM15	ENDOSCOPIO MODULARE Ø 15,0mm
	* Gruppo ottico
	* Prolunghe
	* Testa di illuminazione
	* Trasformatore
	* Lunghezza da 0,90mm a 14,50 metri
	* Videocamera e relativo software
	* Cassetta di trasporto

SISTEMI PER ISPEZIONARE GRANDI VOLUMI



RXX-30-900109	VIDEOENDOSCOPIO BIG 30	
	Diametro:	29mm
	Lunghezza:	30 metri
	DOV:	0° / Rinvio a 90° per visione laterale
	FOV	92°
	Illuminazione:	LED
	Funzionamento:	Generatore di testi / Registratore
	Uscite:	FBAS
	Alimentazione:	96 - 256 V(AC)
	Accessori:	Attrezzatura di centraggio standard

RXX-30-900111	VIDEOENDOSCOPIO BIG 50	
	Diametro:	29mm
	Lunghezza:	50 metri
	DOV:	0° / Rinvio a 90° per visione laterale
	FOV	92°
	Illuminazione:	LED
	Funzionamento:	Generatore di testi / Registratore
	Uscite:	FBAS
	Alimentazione:	96 - 256 V(AC)
	Accessori:	Attrezzatura di centraggio standard

RXX-30-900110	VIDEOENDOSCOPIO BIG 80	
	Diametro:	29mm
	Lunghezza:	80 metri
	DOV:	0° / Rinvio a 90° per visione laterale
	FOV	92°
	Illuminazione:	LED
	Funzionamento:	Generatore di testi / Registratore
	Uscite:	FBAS
	Alimentazione:	96 - 256 V(AC)
	Accessori:	Attrezzatura di centraggio standard

RXX-30-900177	VIDEOENDOSCOPIO PIPE 30	
	Diametro:	43mm
	Lunghezza:	30 metri
	DOV:	0°
	FOV	130°
	Illuminazione:	LED
	Funzionamento:	Generatore di testi / Registratore
	Uscite:	FBAS
	Alimentazione:	96 - 256 V(AC)
	Accessori:	Attrezzatura di centraggio standard

RXX-30-900121	VIDEOCAMERA ISPEZIONE TUBI - REVOLVER 80	
	Diametro:	79mm
	Rotazione:	360° senza fine - da 0,1 a 90° / sec.
	Doppia camera	Frontale e laterale
	DOV	Frontale 0° / Laterale 90°
	FOV	Frontale 70à / Laterale da 4,6° a 46°
	Messa a fuoco	Automatica
	Illuminazione:	Frontale 15x / Laterale 2 x4
	Funzionamento:	Scansione panoramica programmabile

RXX-30-900121	VIDEOCAMERA ISPEZIONE SERBATOI - SNK	
	Zoom ottico:	36x
	Zoom digitale:	12x
	Zoom totale:	432x
	Illuminazione:	Alogena 2 x 35 W
	Lunghezza:	da 30 a 200 metri
	Impermeabilità:	Fino a 50 metri
	Messa a fuoco	Automatica
Funzionamento:	Posizione di partenza / Scansione / Generatore testo / File Manager	

CARRELLO PORTACAMERA



RXX-30-900202	Carrello ispezione IPEK 100	
	Percorso	180 metri
	Ø foro entrata:	100mm
	Impermeabilità:	12 metri
	FOV	95°
	Funzionamento:	Conta metri, illuminazione addizionale, generatore di testi, messa a fuoco remota.
Opzione:	Camera con zoom ottico 10x - FOV da 4,6° a 46°	

RXX-30-900201	Carrello ispezione IPEK 100	
	Percorso	180 metri
	Ø foro entrata:	150mm
	Impermeabilità:	12 metri
	FOV	95°
	Funzionamento:	Conta metri, illuminazione addizionale, generatore di testi, messa a fuoco remota.
Opzione:	Camera con zoom ottico 10x - FOV da 4,6° a 46°	

SISTEMI PER RECUPERO OGGETTI SMARRITI



RXX-30-900114	Sistema di recupero GR 16	
	Diametro:	16mm
	Lunghezza:	Fino a 30 metri metri
	Apertura pinza:	160°
	Alimentazione:	DC 2 x 9 V batterie al litio (PP3)