



VIDEOCAMERA - SNK 40x

Specifiche tecniche

Videocamera	
Sensore	Sony® ¼" Super HAD CCD
Risoluzione	670 linee TV, 570.000 pz
Zoom	Ottico 40x / digitale 12x - FOV da 1,6° a 60° in aria, 1,2° a 455° in acqua
Messa a fuoco	Da 15mm a infinito (regolazione manuale e automatica)
Sensibilità alla luce	0,6 lux min. a 1/50 sec. Shutter < 0,04 lux min. a 1 sec. Shutter (50IRE)
IRIS & Shutter	Manuale e automatico, da 1/10.000 sec. a 1 sec.
Calore	Protezione fino a 75° C.
Lunghezza di lavoro	Da 3 metri a 50 metri (opzione fini a 200 metri)
Specifiche*	Wide Dynamic Range, riduzione rumore di fondo, alta risoluzione
Illuminazione	2 x 35 Watt / 35 Watt ciascuno **, 32 step da 0 a 100% Compatibile con tutti i tipi di lampade alogene 12V GU4 (. Circa 650 lumen)
Ambiente di lavoro	
Temperatura	Da -15° a + 55°
Pressione	Fino a 50 metri di profondità
Pressione interna	Max. 0,7 bar / 10,15 psi
Funzioni Pan & Tilt	
Pan (panoramica)	347° (+/- 173,5°)
Tilt (inclinazione)	Da -178° a + 60°
Velocità	Da 0° a 14° / sec.
Coppia	Frizione protetta
Dimensioni	
Peso	Alluminio anodizzato 2,9 Kg
Altezza	Standard di lavoro 162mm / Totale 280mm
Montaggio	4 punti M6
Feedback di posizione	Risoluzione 0,1° - Precisione 1,0°

- * Solo operando col INVIZ® MATRIX
- ** Utilizzando 35 Watt si può riscaldare l'alloggiamento della lampada

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche, senza preavviso, causa progresso tecnologico