



INVIZ® MATRIX

Specifiche tecniche

Unità base

Dimensioni	540 x 290 x 400 mm.
Peso	9,34 Kg (senza monitor LCD e gruppi di alimentazione)
Ambiente di lavoro	Temperatura di lavoro: da -15°C a +48°C Temperatura di stoccaggio: da -25°C a +65°C Umidità relativa: max. 95% senza condensa
Alimentazione AC	Da 96 VAC a 256 VAC - da 47Hz a 63Hz - max. 100 Watt (max. 220 Watt con i gruppi di alimentazione per SNK e Revolver 80)
Telaio	Plastica HDPE/HWU resistente all'impatto, profili in alluminio con Bordi di protezione in plastica
Video input	PAL o NTSC composito e S-Video, rilevamento automatico
Video output	Analogico VGA PC (Risoluzione 1024 x 768)
Connettori	USB 2.0

Unità controllo LCD

Dimensioni	320 x 30 x 230 mm.
Peso	1,3 Kg
Montaggio	Unità base: registrazione integrata / Portatile: tracolla
Monitor LCD	Monitor 10,4", contrasto 1200:1, 400 cd, illuminazione LED antiriflesso, 262.144 colori, visione angolare tutte le direzioni +/- 90°
Funzionamento	Touch screen inclusi 5 pulsanti di accesso e joystick
Caratteristiche	Salvataggio delle immagini e filmati in bassa, media e alta risoluzione. Registrazione video praticamente illimitata. Versione completa software "file manager" (crea, copia, cancella, rinomina file e cartelle). Sono incluse tutte le funzioni per il trattamento dell'immagine (capovolta, specchiata, ruotata, zoom 8x, redazione di testi, filtro, contrasto, luminosità, schermo pieno e puntatore). Generazione di testi in versione completa (addizionali 99 spazi per configurazioni standard), gestione completa del colore per testo e sfondo. Grafico colore di riferimento personalizzato. Consente il libero posizionamento delle immagini. Fino a 9 posizioni utente, protette da password, con configurazione individuale. Interfaccia multilingue. Manuale d'istruzione multilingue di sistema.

Accessori

Valigetta per alimentatori	Dimensioni: 415 x 100 x 133 mm. Peso 3,25 Kg
Foglio proteggi schermo	Altamente trasparente, facile da montare e con rivestimento antiriflesso, il foglio di protezione del monitor si adatta perfettamente al "touch screen" e lo protegge da sporco, graffi, sostanze chimiche, corrosione, distruzione e deterioramento.
Opzione alimentatore AC	Il INVIZ® MATRIX può essere allacciato alla rete utilizzando l'alimentatore AC. Dimensione: 342 x 100 x 133 mm. Peso: 2,92 Kg.
Opzione SNK e Revolver 80	Alimentatore per operare con i sistemi INVIZ® SNK e INVIZ® Revolver 80. Dimensione 342 x 100 x 133 mm. Peso 2,92 Kg.
Opzione gruppo batterie	Batteria NiMh resistente alle basse temperature. Tempo di lavoro da 1,5 a 2 ore. Condizioni ambientali: da -25°C a +45°C. Dimensione: 342 x 100 x 132 mm. - Peso 4,73 Kg.

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso causa progresso tecnologico