

Specifiche tecniche

Micro-camera uscita Video

CC.24



Sensore immagine	CCD 1/3" alta sensibilità
Risoluzione	752 x 582, 440.000 pixel
Definizione	> 460 linee
Sensibilità	< 3 Lux
Rapporto segnale/rumore	> 44 dB
Controllo guadagno	Auto (0 – 18 dB)
Bilanciamento del bianco	Auto (2600° K fino a 9000° K)
Alimentazione	5V DC ± 10%
Consumo	2,5 W
Dimensioni	Ø 24mm – L. 68mm
Peso	160 gr.

Micro-camera uscita USB

CC.250



Sensore immagine	CCD 1/3" alta sensibilità
Risoluzione	752 x 582, 440.000 pixel
Definizione	> 460 linee
Sensibilità	< 3 Lux
Rapporto segnale/rumore	> 44 dB
Controllo guadagno	Auto (0 – 18 dB)
Bilanciamento del bianco	Auto (2600° K fino a 9000° K)
Alimentazione	5V DC ± 10%
Consumo	2,5 W
Dimensioni	Ø 24mm – L. 68mm
Peso	160 gr.

Micro-camera doppia uscita Video e USB

CC.250A



Sensore immagine	CCD 1/3" alta sensibilità
Risoluzione	752 x 582, 440.000 pixel
Definizione	> 460 linee
Sensibilità	< 3 Lux
Rapporto segnale/rumore	> 44 dB
Controllo guadagno	Auto (0 – 18 dB)
Bilanciamento del bianco	Auto (2600° K fino a 9000° K)
Alimentazione	5V DC ± 10%
Consumo	2,5 W
Dimensioni	Ø 24mm – L. 68mm
Peso	160 gr.